Comune di Trasacco

Provincia dell'Aquila

P.E.B.A.

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

FASE B e FASE C

"Allegato II - Schede Rilievo Spazi Urbani"

SINDACO
Cesidio Lobene

RESPONSABILE SETTORE VI – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Massimiliano Mazzulli

PROFESSIONISTA INCARICATO
Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini

Adottato con Del. _____

Approvato con Del. _____

Sommario

N°. Spazio Urbano	Denominazione Spazio Urbano	N° Pag.
01	PIAZZA MATTEOTTI	01
02	PIAZZA MACINIE	04
03	PIAZZA UMBERTO I	07
04	GIARDINO PUBBLICO DI VIA CHIAFFINO	10

1. CENSIMENTO E RILIEVO DEGLI SPAZI URBANI

Qui di seguito gli Spazi Urbani di competenza dell'ente comunale censiti e rilevati mediante la compilazione dell'apposita scheda rilievo.

Spazio Urbano di competenza dell'Ente censito mediante la compilazione di scheda rilievo numerata		
N°.	**Denominazione**	***Ubicazione***
01	Piazza Matteotti	*Piazza Matteotti*
02	Piazza Macinie	*Piazza Macinie*
03	Piazza Umberto I	*Piazza Umberto I*
04	Giardino pubblico di Via Chiaffino	*Via Chiaffino*

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	**N°01**
Nome Spazio Esterno: Piazza Matteotti	**Amministrazione:** Comune di Trasacco
Indirizzo: Piazza Matteotti	
Rilevatore: PIANIFICATORE TERRITORIALE VITTORIO TARANTINI	**Data rilievo:** AGOSTO 2026

1. PAVIMENTAZIONE

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) I percorsi comuni **sono** individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale **è dotato** di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona con ridotta capacità motoria; c) Laddove necessario, **non è** presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate; d) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. e) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. f) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) La pendenza longitudinale del percorso **non supera** il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm (rif. aiuole alberature);
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche a persone con deficit visivo?	*DPR 503/96 artt. 5 e 6* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1*			

2. DISLIVELLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, in specifiche situazioni adiacenti ai parcheggi per disabilità **non è** presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; b) Le differenze di livello **sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; c) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona con ridotta capacità motoria; d) La pendenza della rampa **non supera** l'8%;
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	*DPR 503/96 art. 4* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			

3. OSTACOLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) I posti auto esterni per persone con disabilità **non hanno** copertura dedicata;
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) Il posto auto **è contrassegnato** con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92;
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	*DPR 503/96 art. 1* *DM 236/89 art. 2*			a) Il posto auto esterno per persone con disabilità **ha** una larghezza non inferiore a 3,2 metri; b) Il posto auto riservato, se disposto parallelamente al senso di marcia, **non è** inferiore a 6 metri;

5. VARIE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per persone con deficit visivo?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	*DPR 503/96 art. 6*			a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade **sono** illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; b) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale **non presenta** rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	*DPR 503/96 art. 5* *DM 236/89 art. 8.2.1*			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	N°02
Nome Spazio Esterno: Piazza Macinie	**Amministrazione:** Comune di Trasacco
Indirizzo: Piazza Macinie	
Rilevatore: PIANIFICATORE TERRITORIALE VITTORIO TARANTINI	**Data rilievo:** AGOSTO 2026

1. PAVIMENTAZIONE

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) I percorsi comuni **non sono** individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale **è dotato** di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona con ridotta capacità motoria; c) Laddove necessario, **è** presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate; d) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. e) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. f) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) La pendenza longitudinale del percorso **non supera** il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **non presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **sono** superiori a 5 mm;
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche a persone con deficit visivo?	*DPR 503/96 artt. 5 e 6* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1*			

2. DISLIVELLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) Risulta necessario ridefinire l'attuale rampa che conduce alla porzione della piazza dedicata alle attività di devozione/preghiera;
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; b) Le differenze di livello **non sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; c) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona con ridotta capacità motoria; d) La pendenza della rampa **supera** l'8%;
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	*DPR 503/96 art. 4* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			

3. OSTACOLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	*DPR 503/96 art. 1* *DM 236/89 art. 2*			

5. VARIE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per persone con deficit visivo?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	*DPR 503/96 art. 6*			a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade **sono** illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; b) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale **non presenta** rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	*DPR 503/96 art. 5* *DM 236/89 art. 8.2.1*			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	**N°03**
Nome Spazio Esterno: Piazza Umberto I	**Amministrazione:** Comune di Trasacco
Indirizzo: Piazza Umberto I	
Rilevatore: PIANIFICATORE TERRITORIALE VITTORIO TARANTINI	**Data rilievo:** AGOSTO 2026

1. PAVIMENTAZIONE

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) I percorsi comuni **sono** individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale **è dotato** di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona con ridotta capacità motoria; c) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. d) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. e) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) La pendenza longitudinale del percorso **non supera** il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **non sono** superiori a 5 mm;
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Percorso **privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche a persone con deficit visivo?	*DPR 503/96 artt. 5 e 6* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1*			

2. DISLIVELLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) In prossimità della postazione da adibire a parcheggio per persone con disabilità, quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, **necessita** di una rampa di pendenza non superiore al 15%;
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; b) Le differenze di livello **sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; c) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona con ridotta capacità motoria; d) La pendenza della rampa **non supera** l'8%;
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	*DPR 503/96 art. 4* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			

3. OSTACOLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	*DPR 503/96 art. 1* *DM 236/89 art. 2*			

5. VARIE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per persone con deficit visivo?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	*DPR 503/96 art. 6*			a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade **sono** illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; b) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale **non presenta** rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	*DPR 503/96 art. 5* *DM 236/89 art. 8.2.1*			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)	**N°04**
Nome Spazio Esterno: Giardino pubblico di Via Chiaffino	**Amministrazione:** Comune di Trasacco
Indirizzo: Via Chiaffino	
Rilevatore: PIANIFICATORE TERRITORIALE VITTORIO TARANTINI	**Data rilievo:** AGOSTO 2026

1. PAVIMENTAZIONE

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) I percorsi comuni **non sono** individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale **è dotato** di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona con ridotta capacità motoria; c) Laddove necessario, **non è** presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate; d) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. e) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. f) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	*DPR 503/96 artt. 4 e5* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1*			a) La pendenza longitudinale del percorso **non supera** il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **non presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **sono** superiori a 5 mm;
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2*			a) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche a persone con deficit visivo?	*DPR 503/96 artt. 5 e 6* *DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1*			

2. DISLIVELLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, **è** presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	*DPR 503/96 artt. 4 e 7* *DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11*			a) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; b) Le differenze di livello **sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; c) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona con ridotta capacità motoria; d) La pendenza della rampa **non supera** l'8%;
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	*DPR 503/96 art. 4* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			

3. OSTACOLI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			a) Risulta necessaria l'installazione di opportune griglie per le aiuole dedicate alla base delle alberature esistente
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	*DPR 503/96 artt. 4 e 5* *DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1*			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 artt. 13 e 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	*DPR 503/96 art. 1* *DM 236/89 art. 2*			

5. VARIE					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per persone con deficit visivo?	*DPR 503/96 art. 6*			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	*DPR 503/96 art. 6*			a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade **sono** illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; b) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale **non presenta** rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	*DPR 503/96 art. 5* *DM 236/89 art. 8.2.1*			